

3 AXLES Tipper Semi Trailer (35m³)

تریلر کمپرسی سه محور ۳۵ متر مکعبی فوق سبک



WWW.MAMMUTWORLD.COM



Dimensions Max. Payload /Weight	Length : 9850 mm , Width : 2,590 mm 25 tons (35 cubic meter / weight 7,300kg (incl. all accessories) - Approximately	طول (میلیمتر): ۹۸۵۰ ، عرض (میلیمتر): ۲۵۹۰ ۲۵ تن (۳۵ متر مکعب) / ۷۳۰۰ کیلوگرم با تمام متعلقات - تقریبی	ابعاد ظرفیت / وزن
Body	Floor: 4.5 mm high strength steel plate reinforced with cross members, Side wall: 3.0 mm high strength steel plate reinforced with special diagonal pillars, Front wall: 3.0 mm high strength steel plate reinforced with linear pillars, Rear door: Dual purpose (opening upward and pivoting 2 sides)	کف: ورق ۴.۵ میلیمتر فولادی با استحکام بالا تقویت شده با رامهای عرضی / دیواره: ورق ۳ میلیمتر فولادی با استحکام بالا تقویت شده با تیرکهای مورب مخصوص / تاج جلو: ورق ۳ میلیمتر فولادی با استحکام بالا تقویت شده با تیرکهای طولی / درب عقب: دومنظوره با قابلیت باز شدن به سمت بالا و لولایی به طرفین	اتاق
Hydraulics	5 Stages telescopic cylinder 170-190 bars, with hydraulic pump & oil and fixings	جک تلسکوپی پنج مرحله ای با فشار ۱۷۰-۱۹۰ بار خارجی	جک بالابر
Chassis	Chassis & components from St. 52-3 / QST 380 / S 500, Automatic CO2 welding technology/Merkle, Germany, Main I beams with standard flat bar, All steel stamping parts are assembled using special fixture	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St. 52-3/ QST 380 / S 500، جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان، تیرهای اصلی با تسمه استاندارد، مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص	شاسی
Axle	3 x 9 tons SAF®/BPW® /Fox®/Mustafa Ceylan®/Valx®,Front axle with automatic lifting capability	سه عدد محور ۹ تن SAF/BPW/FOX/Mustafa Ceylan/Valx، محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک	محور
Suspension Tire/Rim	Air suspension with special shock absorbers, Lowering and rising of trailer height 6x radial tires 385/65 R 22.5 , 6x single rims R22.5" - 11.75	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص، قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر ۶ حلقه لاستیک سایز R22.5 385/65 ، ۶ عدد رینگ یک تکه سایز R22.5 - 11.75	زیربندی رینگ و لاستیک
Landing Leg	Two mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity, Operated from right side.	دو سرعت با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن سمت کمک راننده	پایه توقف
King Pin	2"dia.(162 KN)with coupling according to SAE standard with special bolster plate, Corner dimension :2040 mm	۲ اینچ با قدرت ۱۶۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص، شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر	میل ریش
Braking System	Knorr ,WABCO ,HALDEX (2S/2M), Disk/Drum according to ECE-R13 standard.Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves, Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles), EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) /Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.	دیسکی یا کاسه ای (Knorr, HALDEX, WABCO (2S/2M), بر طبق استاندارد ECE-R13، دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار، ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب، سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP)، ترمز اضطراری، سیستم قفل پارک، سیستم تنظیم خودکار ارتفاع	سیستم ترمز
Electrical System	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system, According to UNECE regulation R48	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED طبق استاندارد جهانی R48	سیستم برق
Painting	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat, Final polyurethane coating as per customer requirement	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی، رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری	رنگ شاسی
Accessories	Rear pivot under-run protection according to UNECE Regulation / 6 x Semi-circle mud guards / 2 x Rear rain flap/2 x Wheel chocks with holders / Fire extinguisher bracket / Spare wheel carrier with clamp mechanism / 1 x Tool box (1 m) , Stairs in front , Sliding rear ladder with Platform 2x Heavy duty swings	سپر محافظ عقب با قابلیت لولایی شدن بر طبق استاندارد جهانی، ۶ عدد گلگیر نیم دایره، ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی، ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده، برکت کپسول آتش نشانی، زاپاس بند مستکم کلمپی، ۱ عدد جعبه ابزار ۱ متری، پله در قسمت جلو، پله کشویی عقب / دو عدد قلاب حمل	متعلقات
Options	Water tank -56L / Spare tire & rim / Single purpose rear door, Trailer information module (TIM) Note:To increase trailer stability during dumping, vehicle's ride height is controlled using an air suspension control valve. Certified by TUV Europe & TURKEY Ministry of Industry	تانک آب ۵۶ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس / درب عقب تک منظوره/سنسور نشان دهنده وزن جهت افزایش تعادل، ارتفاع تریلر هنگام کمپرس بار کاهش می یابد. سیستم تخلیه باد بالن برای این منظور تعبیه شده است. دارای استاندارد ۱۸ گانه ملی ایران، وزارت صنایع ترکیه و شرکت بین المللی TUV اروپا	قابل سفارش