

# 3 AXLES Curtain Side Semi Trailer

تریلر چادری سقف کشویی سه محور



[WWW.MAMMUTWORLD.COM](http://WWW.MAMMUTWORLD.COM)

   MAMMUTWORLD



# Technical Specification

# مشخصات فنی

<b>Dimensions Max. Payload Weight</b>	Length: 13,740 mm (inside 13,670) Width : 2,550 mm (inside 2,480) Height : 4,050 mm (Load height 2,730) 26 tons (93 cubic meter) , Ability to carry 34 standard pallets , 6,950 kg - Approximately	طول : ۱۳,۷۴۰ (داخل ۱۳,۶۷۰) ، عرض : ۲,۵۵۰ (داخل ۲,۴۸۰) ، ارتفاع : ۴,۰۵۰ (بارخور ۲,۷۳۰) {میلیمتر} ۲۶ تن (۹۳ متر مکعب) ، قابلیت جاگیری ۳۴ عدد پالت استاندارد و با وزن تقریبی ۶۹۵۰ کیلوگرم	<b>ابعاد ظرفیت</b>
<b>Body</b>	Front wall from Aluminum profile / Steel integrated corner pillars / steel side posts as sliding mechanism and positioned opposite each other symmetrically Drop side doors (4 or 5) from special Aluminum profile / Plank pockets for AL stanchions ,Flooring from 28 mm water resistant anti scratch plywood	تاج جلو از پروفیل آلومینیوم / استونهای گوشه فولادی یک تکه / ستونهای وسط بازشونده و با مکانیزم ریلی به صورت متقارن نسب به یکدیگر ، دربهای بغل (۴ یا ۵) از پروفیل آلومینیوم مخصوص / تیرکهای بغل از مقاطع آلومینیومی ، سبک و مستحکم/چوب کف چند لایه ۲۸ میل، ضد آب با روکش مخصوص	<b>اتاق</b>
<b>Curtain</b>	Special polymer with high temperature resistance (from -30°C to +70°C) Tear resistant / incl. Reinforcing strips / High color stability /High tensile strength/Welding adhesion Special Aluminum profile with steel pillars , 8 x Aluminum hinges, 2 x Galvanized locks and Special sealing rubber	یک تکه از پلیمر مخصوص با مقاومت در دمای -۳۰ تا +۷۰ درجه سانتیگراد ، مقاوم در برابر پارگی و بریدگی دارای نوارهای تقویتی / با ماندگاری رنگ / مقاومت مکانیکی بالا/انصال و چسبندگی بالا پروفیل آلومینیومی مخصوص با ستونهای فولادی مقاوم ، دارای ۸ عدد لولای مخصوص آلومینیومی با چهار قفل گالوانیزه و لاستیک مخصوص دور درب	<b>چادر درب عقب</b>
<b>Rear Door</b>	Independent sliding roof & side walls / Galvanized roofstick beams for support roof curtain and sliding on 2 special Aluminum- continuous rails with collapsable backside. Curtain pole strap with integrated grip handle	حرکت جداگانه کشویی سقف و دیواره بغل / تیرکهای نگهدارنده چادر سقف، گالوانیزه متحرک و قابل باز شدن ، کالسه سقف متحرک روی دو ریل آلومینیوم پیوسته و مخصوص ، دارای کمربند های مخصوص چادر به همراه قلاب	<b>مکانیزم کشویی</b>
<b>Chassis</b>	Chassis & components from St. 52-3 / QST 380 / S 500 , Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany , Main I beams with standard flat bar All steel stamping parts are assembled using special fixture and automatic devices	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St. 52-3/ QST 380 / S 500 جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکز آلمانیهای اصلی با تسمه استاندارد مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص و دستگاه های خودکار	<b>شاسی</b>
<b>Axle</b>	3 x 9 tons SAF®/ BPW® / Fox®/ Mustafa Ceylan®/ Valx® , Front axle with automatic lifting capability	سه عدد محور ۹ تن SAF/ BPW/ FOX / Mustafa Ceylan / Valx محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک	<b>محور زیربندی</b>
<b>Suspension Tire/Rim Landing Gear</b>	Air suspension with special shock absorbers , Lowering and rising of trailer height 6 x Radial tires 385/65 R22.5 , 6 x Single rims R22.5" - 11.75" Two mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity , Operated from right side	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص ، قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر ۶ حلقه لاستیک سایز 385/65-R22.5 / ۶ عدد رینگ یک تکه سایز R22.5-11.75 دو سرعت خارجی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن ، سمت کمک راننده	<b>رینگ لاستیک پایه توقف میل ریش</b>
<b>King Pin</b>	2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate , Corner dimension :2040 mm Knorr ,WABCO, HALDEX (2S/2M) Disk/Drum according to ECE-R13 standard. Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves , Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles) , EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.	۲ اینچ خارجی با قدرت ۱۶۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص ، شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر دیسکی یا کاسه ای ECE-R13 استاندارد Knorr, HALDEX, WABCO (2S/2M) بر طبق استاندارد ECE-R13 دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار ۲۰ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب ، سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) ، ترمز اضطراری ، سیستم قفل پارک ، سیستم تنظیم خودکار ارتفاع	<b>سیستم ترمز</b>
<b>Electrical System Painting</b>	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system , According to UNECE regulation R48. Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat , Final polyurethane coating as per customer requirement/Color According to RAL system	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48 شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری / بر اساس سیستم کد گذاری RAL	<b>سیستم برق رنگ شاسی</b>
<b>Accessories</b>	Rear bumper / Rear under-run protection according to UNECE Regulation / Rubber shock absorbers (rear) / 2 x Carrier hooks 6 x Semi-circle mud guards / 2 x Rear rain flap (suppression system according to UNECE Regulation) / 2 x Wheel chocks and holders / Fire extinguisher bracket / Spare wheel carrier with clamp mechanism/ 2 x Tool boxes (2.5 m) with two different models / Load securing belts / Sliding step / Aluminum ladder / Rear door rubber shock absorbers/Rear door stopper / Side protection and Reflective outline marking on side/rear according to UNECE Regulation.	سپر عقب / اسپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی / ضربه گیر غلتکی عقب / ۲ عدد قلاب حمل / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی / ۲ عدد دنده پنچ و نگهدارنده / براکت کپسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۲ عدد جعبه ابزار ۲.۵ متری با مدل متفاوت / کمربند مهاربار / پله کشویی / نردبان آلومینیومی ۲.۳ متری / ضربه گیر دور درب عقب / نگهدارنده جانبی درب عقب / گارد بغل ، شبرنگ مخصوص نصب شده در کنار/ عقب بر طبق استاندارد جهانی	<b>متعلقات</b>
<b>Options</b>	125 L stainless steel water tank / Spare tire & rim Certified by TUV Europe & TURKEY Ministry of Industry	تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس دارای استاندارد ۱۸ گانه ملی ایران - وزارت صنایع ترکیه و شرکت بین المللی TUV اروپا	<b>قابل سفارش</b>